

# 2Pass4sure

2Pass4sure

HOME

ALL VENDORS

★ GUARANTEE

? FAQ

TESTIMONIALS

CART (0)

## Reliable Certification Exam Questions and Exam Dumps!

Everything you need to prepare, learn & pass your certification exam easily.

365 days free updates. First attempt guaranteed success.

Select a vendor...

Select an test...

Your email address

Free Download Demo

We're not the only ones **happy** about 2Pass4sure Practice Material ...

62819+ customers in 100+ countries use 2Pass4sure Test Engine. Meet our customers.

VOREED

GetCustom

JET ORANGE

iCompany

Paradoxx

iMessenger



<http://www.2pass4sure.com/>

Reliable Certification Exam Questions and Exam Dumps - 2Pass4sure

**Exam** : **1Z0-116-JPN**

**Title** : Oracle Database Security  
Administration (1Z0-  
116日本語版)

**Vendor** : Oracle

**Version** : DEMO

**QUESTION NO: 1**

Oracle データベース サーバーを 10g から 19c にアップグレードする際、アップグレード後もユーザーが現在のパスワードで接続できるようにする必要があります。

この目的のために明示的に設定する必要があるものは何ですか？

- A. 新しいデータベース ホームの sqlnet.ora 内の SQLNET.ALLOWED\_LOGON\_VERSION\_SERVER = 12a
- B. クライアントネット。allowed\_ILOGON\_VERSION\_client は、サーバーの SQLNET.ALLOWED LOGON よりも低い値に設定する必要があります。VEBSION .SERVER.
- C. クライアント アプリケーションの sqlnec.ora ファイル内の SQLNET.ALLOWED\_LOGON\_VERSION\_client = 8。
- D. SQLNET.ALLOWED\_LOGON\_VERSION\_sebveb = 8 新しいデータベースのホモの aqlnec.ora 内。

**Answer: D**

**QUESTION NO: 2**

SYSKM ユーザーとして、TDE

に使用されるパスワードベースのキーストアを作成する必要があります。このリストを調べます:

1. ENCRYPTION\_WALLET\_LOCATION parameter value in sqlnet.ora file
2. WALLET\_LOCATION parameter value in sqlnet.ora file
3. The directory \$ORACLE\_HOME/dbs
4. The directory \$ORACLE\_HOME/admin/\$ORACLE\_UNQNAME/wallet
5. The directory \$ORACLE\_BASE/admin/\$ORACLE\_UNQNAME/wallet

Oracle がキーストアとその場所を検索するために使用するシーケンスを特定します。

- A. 3,5,2,4,1
- B. 1,4,5,2
- C. 1,2,5,4
- D. 1,2,3,5

**Answer: C**

**QUESTION NO: 3**

リスナー構成には、Valid Node Checking for Registration (VNCR)

に関連する次の行が含まれています。

```
VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER=on
REGISTRATION_EXCLUDED_NODES_LISTENER = (192.168.10.1, 192.168.20.2, 10.1.20.*)
REGISTRATION_INVITED_NODES_LISTENER = (10.1.10.4, 192.168.20.*)
```

正しい2つのステートメントはどれですか？

- A. 両方のパラメータを同時に設定することはできないため、無視されます。
- B. リスナー リスナーは、IP アドレス 192.168.20.2 からのインスタンス登録を許可します。
- C. リスナー リスナーは、からのインスタンス登録を許可します。REGISTRATION\_INVITED\_NODES\_LISTENER。
- D. リスナー リスナーは、からのインスタンス登録のみを拒否します。登録除外ノード リスナー。
- E. リスナー リスナーは、IP アドレス 192.168.20.2 からのインスタンス登録を拒否します。

**Answer: C**

**QUESTION NO: 4**

この機能のリストを調べます。

1. 一般ユーザーによるプラグブル データベース (PDB) へのアクセスを自動的に制限できます。
  2. cdb\$root で Database Vault Operations Control を有効にしても、PDB でそれが自動的に有効になるわけではありません。
  3. dv\_admin ロールを付与された一般ユーザーは、Database Vault Operations Control を有効にできます。
  4. Database Vault Operations Control を有効にするには、dbms\_macadm.enable\_app\_protection を使用します。
  5. PDB ローカル データにアクセスする必要がある一般的なユーザーと呼び出し元の権限の手順は、例外リストに追加できます。
  6. Database Vault Operations Control を無効にするには、dbms\_macadm.disable\_app\_protection を使用します。
- Database Vault Operations Controlを説明するステートメントはどれですか？

- A. 3、5、6
- B. 2、3、6
- C. 2、4、6
- D. 1、4、6
- E. 1、2、3、5

**Answer: A**

**QUESTION NO: 5**

ポリシー述語関数は、テーブルの有効な Virtual Private Database (VPD) ポリシーに関連付けられています。  
関数に渡される 2 つの引数は？

- A. テーブル名
- B. テーブルを所有するスキーマ
- C. ポリシーの種類
- D. ポリシー名
- E. ポリシーが属するポリシー グループ

**Answer: B,D**

**QUESTION NO: 6**

マスター キーが透過的データ暗号化で暗号化するのはどれですか？

- A. 暗号化された列
- B. 暗号化ウォレット
- C. 一時セグメント
- D. 暗号化された表領域キー
- E. 暗号化された表領域
- F. 暗号化された列キー

**Answer:** B,C

### QUESTION NO: 7

ソース Autonomous

Database をターゲットのオンプレミス・データベースに接続するには、データベース・リンクを作成する必要があります。

次のコマンドを調べます。

```
BEGIN
  DBMS_CLOUD_ADMIN.CREATE_DATABASE_LINK(
    db_link_name => 'SALES LINK',
    hostname => 'sales.tgt.example.com',
    port => '1522',
    service_name => 'salesdb.example.com',
    ssl_server_cert_dn => 'CN=sales.tgt.example.com, OU=Sales, O=Example Dot
Com, L=Redwood City, ST=California, C=US',
    credential_name => 'DB_LINK_CRED',
    directory_name => 'DATA_PUMP_DIR');
END;
```

正しい選択肢はどれですか？

- A. ターゲット データベース ウォレットは、data\_pctmp\_dtr ディレクトリにアップロードできます。
- B. db\_link\_cred パラメータは、パスワードをウォレットに格納します。
- C. db\_\_link\_\_cred は、ターゲット データベースのユーザー名とパスワードの資格情報を参照します。
- D. credential\_name パラメーターは、資格情報オブジェクト ストアを自動的に作成します。
- E. データベース リンク ポートが正しくありません。1521 に制限する必要があるためです。
- F. 資格証明ウォレットの格納に使用できるのは data\_pump\_dir ディレクトリのみです。

**Answer:** B,D

### QUESTION NO: 8

データベースで Oracle Database Vault が有効になっています。次の要件があります。

1. データベース管理者 dbai

は、保護されていないスキーマとの間でデータをエクスポートおよびインポートする必要があります。

2. データベース管理者 dba2

は、保護されたスキーマとの間でデータをエクスポートおよびインポートする必要があります。

これらの要件を満たす 3 つのオプションはどれですか？

- A. dbai にユーザーになる権限を付与します。
- B. 両方のユーザーに sysoper を付与します。
- C. d3ms\_macadm.authorize\_datapump\_user プロシージャを実行して、impdp および expdp ユーティリティに dbai 権限を付与します。
- D. imp\_full\_database と exp\_full\_database を dbai と dba2 に付与します。
- E. dbms\_macadm.authobize\_datapump\_useb プロシージャを実行して、impdp および expdp ユーティリティに dba2 権限を付与します。
- F. dba2 にユーザーになる権限を付与します。
- G. sysdba を両方のユーザーに付与します。

**Answer:** A,C,E

**QUESTION NO: 9**

インストールではDatabase Vaultは使用されません。

従来の安全なアプリケーション ロールが通常のロールよりも安全なのはなぜですか？

- A. ユーザーの既定の役割として構成されている場合にのみ有効です。
- B. パスワードの設定が必要です。
- C. definer 権限で作成されたパッケージまたはプロシージャでのみ設定できます。
- D. grant any role権限を持つユーザーだけが設定できます。
- E. ロール定義に関連付けられたパッケージまたはプロシージャでのみ設定できます。

**Answer: D**